SOL260

Solenóide de embutir 3500 libra

ASSA ABLOY


controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

SOBRE A FECHADURA SOL260

- Solenóide de vida longa, testado para 500.000 ciclos;
- Ajuste de tempo automático;
- Parafuso sólido para força superior;
- Proteção MOV contra surtos de corrente;
- Monitoramento de porta trancada/destrancada;
- Dupla proteção para corrente de carga;
- Controle de fotoeletricidade evita falha mecânica;
- Tensão de trabalho 12VDC/24VDC;
- Acompanha cilindro com chave de emergência (lado externo) e tranqueta (lado interno).





Características Técnicas	
Código	SOL260
Dimensões	270 x 30 x 73 mm (C x L x A)
Acabamento	Aço inoxidável
Força de atraque	1.600 ~2.000kg
Tensão de Operação	12VDC
Temperatura de operação	-10 ~ +55 °C
Umidade	0 ~90% sem condensação
LED	Vermelho (porta trancada) / Verde (porta destrancada)
Consumo de corrente	1200mA / 200mA
Distância de indução	8mm
Saída de sinal	NO/ NC/ COM
Tempo de retorno	0, 3, 6, 9, segundos
Peso líquido	1,8kg

CE MA
NORMAS

FORÇA

LOW POWER
ECONOMIA DE ENERGIA

RESISTÊNCIA À CORROSÃO


12V / 24V
DUAL VOLTAGE
TENSÃO SELECIONÁVEL

GARANTIA

A fechadura SOL260 possui garantia de um ano na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

APLICAÇÕES

A fechadura solenóide SOL260 é indicada para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal e porta corta-fogo.



Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais