SOL261

Solenóide de embutir 2500 libras com Bypass

ASSA ABLOY

controledeacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

SOBRE A FECHADURA SOL261

- Falha-fechada com bypass por cilindro mecânico;
- Solenóide de vida longa testado acima de 500.000 ciclos;
- Proteção MOV contra surtos de corrente;
- Monitoramento de status;
- Controle de fotoeletricidade evita falha mecânica;
- Baixa temperatura: economia de energia;





Características Técnicas	
Código	SOL261
Dimensões corpo	260 (C) x 30 (L) x 73 (A) mm
Contra-chapa	100 (C) x 25 (L) x 5 (A) mm
Pino	16 (projeção) x diâmetro 16 mm
Retardo	0 / 3 / 6 / 9 segundos (ajustável)
Tensão	12 VCC
Corrente	Standby: 200 mA; Pico: 1200 mA
Sinal de saída	Sinal da fechadura NA / NF / COM, Sinal de Porta (NA/COM). Distância de detecção até 8 mm
LED	Luz acesa indica travado, luz apagada indica destravado
Material	Aço inoxidável 304
Distância indutiva	8,0 mm
Peso líquido	1,8 Kg




GARANTIA

A fechadura SOL261 possui garantia de um ano na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

APLICAÇÕES

A fechadura solenóide SOL261 é indicada para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal e porta corta-fogo.



Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA
Rua Eduardo Lucchese, 15 - Galpão A1 a A6 - Porto Feliz - SP | CEP 18548-272
CNPJ: 02.214.604/0006-70 |I.E: 55.415.628.011 | Tel.: +55 (11) 94262-1423

Acompanhe nossas redes sociais