

MCP 46 I/O

Módulo de
expansão para MCP50



A série de módulos de expansão **I/O** foi projetada para aumentar a capacidade de pontos do controlador **MCP50-PRO**, permitindo que cada controlador possa utilizar até 8 expansões, independente do tamanho de **I/O's**.

Esta solução de produtos fornece performance, escalabilidade e economia no projeto, garantindo uma expansão flexível e segura.

Clique e acesse a página do **MCP46-IO**

MCP 46 I/O

Tabela Técnica

Configuração	Programado através do software Mprog
Refrigeração	✓
Aquecimento	✓
Umidificação	✓
Desumidificação	✓
Nível de CO ₂	✓
Entalpia	✓
Ciclo economizador	✓
Controle de pressão	✓
Medição de vazão de ar integrado	✗
Programação horária incluindo feriados	✗
Interface infravermelho	✗
Monitoramento e controle de circuitos elétricos	✓
Programável (Customizável)	✓
Protocolo	Protocolo expansões (proprietário)
Suporta módulo de expansão	—
Porta Ethernet	✗
Porta RS-485	1 porta RS-485 isolada
Entradas digitais e/ou universais	18 entradas digitais (contato seco ou sensor de temperatura NTC 10K)
Entradas analógicas	8 entradas analógicas (0/2-10V ou 0/4-20mA)
Saídas digitais	16 saídas digitais a relé (contato seco 2A @ 250Vac)
Saídas analógicas	4 saídas analógicas (0/2-10V ou 0/4-20mA)
Alimentação e energia	90-240Vac ou 24Vac
Display incorporado com backlight	✗
Teclado incorporado	DIP-Switch para endereçamento
Relógio interno (RTC)	✗
Fixação e montagem	Trilho DIN
Fonte interna 24Vdc para sensores	✓