

Produtos complementares das linhas Climate, Climate PRO e Omnirate



Relés de interface

Versatilidade na execução de aplicações especiais com proteção dos contatos com varistor.

Funcionalidades:

- ✓ Sistema aberto (placa aparente)
- ✓ LED indicador de funcionamento
- ✓ Contato Reversível (NA+NF)

Descrição das características	IR24A	IR220V
Tensão de alimentação nominal	24Vcc / Vca	220Vca
Tensão mínima para acionamento	20,5Vcc / 15Vca	180Vca
Tensão máxima de desligamento	7Vcc / 5Vca	150Vca
Corrente de alimentação nominal ($\pm 20\%$)	15mAcc / 56mAca	35mA
Isolação galvânica	1500Vca	
Máxima frequência de operação (carga máxima)	0,33Hz	
Temperatura de operação	0 a 60°C	
Carga máxima (tensão/corrente de comutação)	250V / 5A(1250VA)	
Carga mínima (tensão/corrente de comutação)	12V / 10mA	
Corrente de pico instantâneo (max. 4s, ciclo < 10%)	14A	
Vida Mecânica	1x10 ⁷ operações	
Bitola da Fiação	12 a 24 AWG (0,2 a 3,3mm ²)	
Tempo de operação típico	20ms	



www.mercatoautomacao.com.br
Controladores, medidores instrumentos e periféricos para automação e AVAC-R

