

MC-USB

Conversor **RS-485** para **USB**



O **MC-USB** é uma interface para conversão do meio físico de comunicação padrão serial 485 para **USB**. Utilizado para integrar equipamentos de campo, de comunicação serial, com softwares de configuração ou outros equipamentos.

Nos produtos Mercato das linhas **Climate**, **Omnirate** e **Climate PRO**, utiliza-se o **MC-USB** para comunicar com os softwares **Mconfig** e **Mprog**. Interface Plug and Play, sem a necessidade de instalação de Driver através de mídia, tornando sua utilização simplificada. Com alimentação através da porta **USB**.

Clique e acesse a página do **MC-USB**

Versão: **03/25**

MC-USB

Tabela Técnica

Controle de pressão	X
Medição de vazão de ar integrado	X
Programação horária incluindo feriados	X
Interface infravermelho	X
Monitoramento e controle de circuitos elétricos	X
Configurável (Dedicado)	X
Programável (Customizável)	X
Protocolo	Modbus ou BACnet
Suporta módulo de expansão	X
Porta principal de comunicação	1 porta RS-485 isolada
Porta auxiliar de comunicação	1 porta RS-485 (sem isolamento)
Entradas digitais e/ou universais	4 entradas digitais (contato seco ou sensor de temperatura NTC 10K tipo III e II)
Entradas analógicas	2 entradas analógicas (0/2-10V)
Saídas digitais	6 saídas digitais a relé para acionamento de cargas (capacidade de 2A @ 250Vac)
Saídas analógicas	2 saídas analógicas (0/2-10V)
Alimentação e energia	USB
Display incorporado com backlight	X
Teclado incorporado	X
Relógio interno (RTC)	X
Fixação e montagem	X
Fonte interna 24Vdc	X