

MR485

Módulo Repetidor de Sinal



Além de amplificar o sinal de comunicação, o **MR485** possui **isolação galvânica** na entrada de alimentação e entrada e saída de comunicação para proteção contra problemas de laço de Terra (Ground loops) em redes longas.

Possui também resistores implementados para terminação de redes. Para utilizar este recurso, é necessária a utilização de jumpers no dispositivo.

Clique e acesse a página do **MR485**

Versão: **03/25**

MR485

Tabela Técnica

Controle de pressão	X
Medição de vazão de ar integrado	X
Programação horária incluindo feriados	X
Interface infravermelho	X
Monitoramento e controle de circuitos elétricos	X
Configurável (Dedicado)	X
Programável (Customizável)	X
Protocolo	Modbus ou BACnet
Suporta módulo de expansão	X
Porta principal de comunicação	2 interfaces RS-485 isoladas
Porta auxiliar de comunicação	X
Entradas digitais e/ou universais	X
Entradas analógicas	X
Saídas digitais	X
Saídas analógicas	X
Alimentação e energia	90-240Vac
Display incorporado com backlight	X
Teclado incorporado	X
Relógio interno (RTC)	X
Fixação e montagem	Trilho DIN
Fonte interna 24Vdc	X